


**MIMO Srl divisione ALLEN**

Via dell'Industria, 36 - 35020 – BRUGINE (PD) Italy - Tel. +39 049 5806061 Fax: +39 049 5806611
info@allentechnology.it - www.allentechnology.it

Accessori

COPPIE GANASCE PIANE RIGATE

**Materiale**

Acciaio UNI 18 NiCrMo5, cementato, temprato e rettificato Durezza Hrc 56/58 -2

Acciaio UNI 18 NiCrMo5, cementato, temprato e rettificato Durezza Hrc 56/58 -2

Caratteristiche

Queste ganasce sono una alternativa alle ganasce piane standard fornite di serie montate sulle morse.

Una apposita serie di rigature a V? ricavate sui piani che sono a contatto con il pezzo, consentono una migliore aderenza alla superficie del pezzo, garantendo un serraggio ancora più sicuro e preciso a parità di forza applicata per il bloccaggio.

Sono costruite in acciaio, con trattamento termico di cementazione e tempra e rettificate su tutti i piani di appoggio.

DATI DIMENSIONALI

*GANASCIA FISSA / **GANASCIA MOBILE

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H
100	99,5	39,6	9,5	56	56	M8	13,5	8,5
125	124,5	49,6	11,5	65	65	M10	16,5	10,5
150	149,5	49,6	11,5	88	88	M10	16,5	10,5
175	174,5	49,6	11,5	102	102	M10	16,5	10,5
200	199,5	49,6	11,5	110	110	M10	16,5	10,5

